



ERNST DIEKGRAEFE

Farbkarte
Colour card

Serabond

6 9 10 12 15 18 20 25 30 40 60

Polyester Multifilament, bondiert | Polyester continuous filament, bonded

COLOUR REFERENCE

OUTDOORPRO
AMANN



Serabond

Produktinformationen · Product information

Serabond

Polyester Multifilament, bondiert	Polyester continuous filament, bonded
<ul style="list-style-type: none"> leistungsstarker Spezialnähfaden mit Bondierung für die Segelindustrie und andere Outdoor-Anwendungen extrem widerstandsfähig aufdrehsicher und daher für multidirektionales Nähen geeignet hervorragende UV-Beständigkeit durch spezielle Farbstoffe Bewitterungstest nach ISO 4892-1 und ISO 4892-2 	<ul style="list-style-type: none"> high-performance bonded special sewing thread for sails and other outdoor applications extremely durable resistant to untwisting and therefore suited for multidirectional sewing outstanding UV resistance due to special dyestuffs weathering test according to ISO 4821-1 and ISO 4892-2

Serabond


Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
6	500	6506	1.700 m FS	1 (No. 7003U)	3	FS	3	240-260	27-28
9	350	6509	1.700 m FS	12	3	FS	3	210-240	26-27
10	270	6510	1.400 m FS	2 (No. 7003U, 7020U)	4	FS	3	190-220	25-26
12	240	6512	1.800 m FS	12	4	FS	3	180-200	24-25
15	210	6515	2.400 m FS	12	4	FS	3	170-190	24-25
18	150	6518	2.600 m FS	12	4	FS	3	150-170	23-24
20	135	6522 6521	1.600 m FS 3.200 m FS	34 auf Anfrage/on request	4	FS	3	130-150	21-23
25	105	6525	3.000 m FS	12	4	FS	3	120-140	19-22
30	90	6530	2.300 m FS	34	4	FS	3	110-130	18-21
40	70	6540	4.600 m FS	17	4	FS	3	90-120	14-19
60	45	6560	5.000 m FS	17	4	FS	3	80-100	12-16

Aufgrund der Einsatzbereiche erfolgt keine Angabe von Wasch- und Pflegekennzeichnung.

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchsbedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

Due to the application field there is no need of wash and care labelling.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



All colours without obligation!

		•icker 40, 60	•icker 9, 12, 15, 18, 25	01
Nat. White	7003U	•	•	
Creme	7600U	•		
Sunflower Gold	7466U	•	•	
Ochre	7477U			
Orange	7800U		•	
Toboggan	7890U			
Magma	7904U		•	
Red	7905U	•	•	
Burgundy	7997U			
Black Cherry	7983U			
Pacific Blue	8421U	•		
Mediterranean	8403U	•	•	
Royal Blue	8578U	•		
Marine Blue	8555U			
Navy	8566U	•		
Forest Green	8847U	•		
Seagrass Green	8857U		•	

		•icker 40, 60	•icker 9, 12, 15, 18, 25	02
Dark Olive	7567U			
Sand	7680U			
Sandstone	7622U	•		
Olive Brown	7654U			
Beaver	7582U	•	•	
Saddle	7719U			
Nutmeg	7762U	•		
Brown	7765U	•		
Bay Brown	7793U			
Storm Grey	7077U		•	
Cloudy sky	7069U		•	
Pearl Grey	7070U	•		
Shark Grey	7090U	•		
Charcoal	7115U	•	•	
Med. Steel	7113U			
Graphite	7182U			
Black	7020U	•	•	

Serabond 20 und 30 sind in allen angezeigten Farben erhältlich.

Serabond 6 ist in Farbe 7003U und Serabond 10 ist in den Farben 7003U und 7020U erhältlich.

Serabond 9, 12, 15, 18, 25, 40 und 60 sind in den mit "•" markierten Farben erhältlich.

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen.

Serabond 20 and 30 are available in all colours.

Serabond 6 is in colour 7003U and Serabond 10 is available in the colours 7003U and 7020U.

Serabond 9, 12, 15, 18, 25, 40 and 60 are available in colours marked with "•"

Colours may differ within usual trade standards.



ERNST DIEKGRAEFE

ERNST DIEKGRAEFE GmbH & Co.
Altenaer Str. 13
D-58762 Altena

Fon +49 (0) 2352 7001-0
Fax +49 (0) 2352 7001-99

www.ed-altena.de
info@ed-altena.de

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO/TS 16949:2009

www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 1104000462