

RAUMDEKOR®



WERKZEUGE

ERNST DIEKGRAEFE

Internet:
www.ed-altena.de
E-Mail:
info@ed-altena.de

Telefon (02352) 7001-0
Telefax (02352) 7001-99
Altenaer Straße 13
D-58762 Altena-Dahle

TECHNISCHES DATENBLATT

Sprühkleber Edicoll »s«

Art.-Nr. 223 107

Universeller Sprühkleber

TECHNISCHE DATEN

BASIS:	Harz-Verbindungen, Kunstkautschuk und Polymere mit hoher Haftung
TREIBMITTEL:	denaturierte, geruchslose Kohlenwasserstoffe
FARBE:	gelblich transparent
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:	-15°C bis +60°C
OFFENE ZEIT:	bis 4 Minuten (je nach Umgebungstemperatur)
ABLÜFTZEIT:	mindestens 30 bis 60 Sekunden (je nach Umgebungstemperatur)

Wegen der Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten sind Eigenversuche stets erforderlich.

EIGENSCHAFTEN

Edicoll S ist ein universeller und temperaturbeständiger Sprühkleber für schnelles und dauerhaftes Kleben. Besonders geeignet zum Verkleben von Papier, Karton, Holz, Stoffen, Leder, Kunstfasern, Futterstoffen, Glas, Steinwolle, Glasfasern usw.

Das drehbare Ventil erlaubt es einen senkrechten oder horizontalen Sprühstrahl zu erzeugen, sodass man einfach „Linien“ sprühen kann, die die Klebkraft verbessern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die zu verklebenden Flächen reinigen und entfetten.

Die Flächen einsprühen; falls die Oberflächen sehr porös sind, eine größere Menge verwenden.

Ein paar Minuten ablüften lassen, dann die beiden Teile unter Druck zusammenfügen.

Um die Endfestigkeit zu erreichen, warten bis der Klebstoff vollständig getrocknet ist.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Karton mit 12 Dosen à 500ml.

Bei geeigneter Lagerung bis zu 5 Jahre haltbar.

Stand 5.2018

Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen entstanden. Achten Sie bitte selbst vor der Verwendung dieses Produktes darauf, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Der Hersteller kann nicht für Schäden durch falsche Anwendung des Produktes haftbar gemacht werden. Alle Rechte vorbehalten.